

FUENTE DE ALIMENTACIÓN 2U 600W 80Plus Bronce

SERIE: **FUENTES DE ALIMENTACIÓN**

2U 600W	UKPSU2U600W	6974560220717
MODELO	PART NUMBER	EAN

Descripción

UNYKA PRO presenta esta fuente FLEX ATX 2U Certificado 80 Plus, está fabricada con condensadores Japoneses para ser utilizada en entornos profesionales, ya que tiene una potencia real continua de 600W.

Esta fuente está especialmente diseñada para ser montada en chasis que admitan formatos de fuente de alimentación 2U.

Cuenta con un ventilador de 60mm con doble rodamiento de bolas para prolongar su vida útil, situado en la parte interior para reducir el ruido, y asegurar un flujo de aire constante y una óptima refrigeración bajo cualquier carga de trabajo. .

Galería



LATERAL



UNYKA PRO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | Fuente de Alimentación 600W 80 Plus Bronce

VERSIÓN	INTEL 2.3
TIPO CHASIS	2U
DIMENSIONES	240 (L) x 100 (W) x 70 (H) mm
PESO	1,8 kg
COLOR	Plata
CONTROL DE ENERGÍA	Potencia Nominal: 600W Corriente Máxima de Entrada 100-240V 10-5A / 50-60 Hz Serial: UKPSU2U600W / +3.3V / +5V / +12V1 / +12V2 / -12V / +5Vsb Corriente Máxima de Salida +3,3V: 21 A Corriente Máxima de Salida +5V: 22 A Corriente Máxima de Salida +12V1: 20 A Corriente Máxima de Salida +12V2: 20 A Corriente Máxima de Salida -12V: 0,5 A Corriente Máxima de Salida +5Vsd: 3 A
FACTOR DE POTENCIA	APFC
CONDENSADORES	Japoneses
RAIL	Doble 12V
VENTILADOR	60 mm
RPM	5000 ± 10 %
CONECTOR SATA	2 x 730 mm + 2 x 100 mm + 2 x 100 mm (Total 6 conectores)
CONECTOR 24 PIN	1 x 470 mm
CONECTOR 8 PIN PCI-E	1 x 440 mm / 1 x 230 mm (Total 2 conectores)
CONECTOR MOLEX	2 x 730 mm + 2 x 100 mm + 2 x 100 mm (Total 6 conectores)
CONECTOR 4 PIN	1 x 440 mm

*Todas las especificaciones y características, así como el color y las versiones de software, podrían estar sujetas a cambios propios de fabricación.
*La disponibilidad de los productos podría variar según el mercado. Consulte a su proveedor para promociones y ofertas especiales.
*Todas las marcas están registradas conforme a la ley.

PACKAGING

DIMENSIONES	240 (L) x 100 (W) x 70 (H) mm
PESO	1,8 kg
CUBICAJE	0,0016 m^3
COLOR	Transparente
MATERIAL	BULK
CONTENIDO DEL PAQUETE	Fuente de Alimentación 2U
CERTIFICACIONES	ROHS / EN60950 / TÜV / 80 Plus Bronce
PROTECCIONES & CERTIFICACIONES	CE / OVP / UVP / OCP / SCP / OPP
GARANTÍA	3 Años

*Todas las especificaciones y características, así como el color y las versiones de software, podrían estar sujetas a cambios propios de fabricación.
*La disponibilidad de los productos podría variar según el mercado. Consulte a su proveedor para promociones y ofertas especiales.
*Todas las marcas están registradas conforme a la ley.