UNYKA CH

MAKE IT EASY **FOR YOU**



CYBENETICS GOLD | ATX 3.1 | PCIe 5.1

APFC ACTIVE | +12V SINGLE RAIL | DC to DC CONVERSION | OVP/UVP/SCP/OPP PROTECTION | ATX 850W

ATILIUS 3.1 BLACK 850W GOLD

FUENTE DE ALIMENTACIÓN | POWER SUPPLY | FONTE DE ALIMENTAÇÃO

BLACK
PN: UK213850
EAN: 8436617921407
GTIN-14: 18436617921404

ATILIUS 3.1 BLACK 850W GOLD
UK213850

La ATILIUS 3.1 está preparada para el futuro, ya que se adhiere a los estándares ATX 3.1 y PCIe 5.1, lo que significa que es totalmente compatible con las tarjetas gráficas más potentes del mercado. Su diseño avanzado con circuitería DC-DC + LLC asegura un rendimiento impecable.





ESPECIFICACIONES

VERSIÓN	ATX3.1
TIPO CHASIS	ATX
DIMENSIONES	150 (L) x 150 (W) x 85 (H) mm
PESO	2,037 kg
COLOR	Negro
INTERRUPTOR	Si
CERTIFICACIÓN	Cybenetics Gold
FACTOR DE POTENCIA	APFC | DC-DC | LLC
CONDENSADORES	Japoneses / Taiwaneses
CONECTOR SATA+MOLEX	1 x (450 mm + 150 mm + 150 mm + 150 mm) = (3 SATA + 1 MOLEX) 2 x (450 mm + 150 mm + 150 mm + 150 mm) = (4 SATA + 4 MOLEX)
CONECTOR 18 + 10 PIN	1 x 600 mm
CONECTOR 4 + 4 PIN	2 x 700 mm
CONECTOR PCI-E 8 (6 + 2) PIN	2 x 550 mm
CONECTOR PCI5.1	1 x 600 mm
RAIL	Single
VENTILADOR	120 mm
RPM	1600- 2000
COJINETES	Hidráulicos
NIVEL DE RUIDO	37,05 dBA

AC Input 100-240V / 50-60 Hz 10-5 A Serial: UK213850

OUTPUT VOLTAGE	+3,3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb
CORRIENTE	15 A	15 A	72 A	0,3 A	3 A
TOTAL	850W				

PN: UK213850
EAN: 8436617921407

ATILIUS 3.1 BLACK 850W GOLD
UK213850



PACKAGING

DIMENSIONES	305 (L) x 205 (W) x 130 (H) mm
PESO	2.4 kg
CUBICAJE	0,0081 m^3
COLOR	Marrón
MATERIAL	Cartón
CONTENIDO DEL PAQUETE	Fuente de Alimentación ATX / Cable de Alimentación Estándar / Cables

PROTECCIONES & CERTIFICACIONES

CE / OVP / UVP/ SCP/ OPP / APFC

EFICIENCIA & CERTIFICACIONES

CE / ROSH / Cybenetics	Si / Si / Si

OTRAS CARACTERÍSTICAS

DIMENSIONES CAJA MASTER	670 (L) x 315 (W) x 225 (H) mm
PESO CAJA MASTER	12,5 kg
UNIDADES CAJA MASTER	5
UNIDADES PALLET AMERICANO	Marrón
UNIDADES PALLET EUROPEO	Cartón

PN: UK213850
EAN: 8436617921407

ATILIUS 3.1 BLACK 850W GOLD
UK213850

The ATILIUS 3.1 is future-ready, fully compliant with ATX 3.1 standards and PCIe 5.1, ensuring seamless compatibility with today's most powerful graphics cards. Its advanced DC-DC + LLC circuitry guarantees flawless performance under heavy loads.





SPECIFICATIONS

VERSION	ATX3.1
TYPE CHASSIS	ATX
DIMENSIONS	150 (L) x 150 (W) x 85 (H) mm
WEIGHT	2,037 kg
COLOUR	Black
SWITCH	Yes
CERTICATION	Cybenetics Gold
POWER FACTOR	APFC | DC-DC | LLC
CAPACITORS	Japanese / Taiwanese
SATA+MOLEX CONNECTOR	1 x (450 mm + 150 mm + 150 mm + 150 mm) = (3 SATA + 1 MOLEX) 2 x (450 mm + 150 mm + 150 mm + 150 mm) = (4 SATA + 4 MOLEX)
18 + 10 PIN CONNECTOR	1 x 600 mm
4 + 4 PIN CONNECTOR	2 x 700 mm
PCI-E 6 + 2 PIN CONNECTOR	2 x 550 mm
PCI5.1 CONNECTOR	1 x 600 mm
RAIL	Single
FAN	120 mm
RPM	1600- 2000
BEARING	Hydraulic
NOISE	37,05 dBA

AC Input 100-240V / 50-60 Hz 10-5 A Serial: UK213850

OUTPUT VOLTAGE	+3,3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb
CORRIENTE	15 A	15 A	62,5 A	0,3 A	3 A
TOTAL	850W				

PN: UK213850
EAN: 8436617921407

ATILIUS 3.1 BLACK 850W GOLD
UK213850



PACKAGING

DIMENSIONS	305 (L) x 205 (W) x 130 (H) mm
WEIGHT	2.4 kg
CUBIC CAPACITY	0,0081 m^3
COLOUR	Marrón
MATERIAL	Cartón
PACKAGE CONTENT	ATX Power Supply / European Standard Power Cable

PROTECCIONES & CERTIFICACIONES

CE / OVP / UVP/ SCP/ OPP / APFC

EFICIENCIA & CERTIFICACIONES

CE / ROSH / Cybenetics	Yes / Yes / Yes

OTHER FEATURES

MASTER BOX DIMENSIONS	670 (L) x 315 (W) x 225 (H) mm
MASTER BOX WEIGHT	12,5 kg
UNITS PER MASTER BOX	5
UNITS PER AMERICAN PALLET	-
UNITS PER EUROPEAN PALLET	-

PN: UK213850
EAN: 8436617921407

ATILIUS 3.1 BLACK 850W GOLD
UK213850

ATILIUS 3.1 está preparado para o futuro, sendo totalmente compatível com os standards ATX 3.1 e PCIe 5.1, garantindo compatibilidade perfeita com as placas gráficas mais potentes do mercado atual. A sua avançada circuitaria DC-DC + topologia LLC assegura desempenho impecável mesmo sob cargas elevadas.





ESPECIFICAÇÕES

VERSÃO	ATX3.1
TIPO DE CHASSIS	ATX
DIMENSÕES	150 (L) x 150 (W) x 85 (H) mm
PESO	2,037 kg
COR	Preto
INTERRUPTOR	Sim
CERTIFICAÇÃO	Cybenetics Gold
FATOR DE POTÊNCIA	APFC | DC-DC | LLC
CONDENSADORES	Japoneses / Taiwaneses
CONECTORES SATA + MOLEX	1 x (450 mm + 150 mm + 150 mm + 150 mm) = (3 SATA + 1 MOLEX) 2 x (450 mm + 150 mm + 150 mm + 150 mm) = (4 SATA + 4 MOLEX)
CONECTOR 18 + 10 PINOS	1 x 600 mm
CONECTOR 4 + 4 PINOS	2 x 700 mm
CONECTOR PCI-E 6 + 2 PINOS	2 x 550 mm
PCI5.1 CONNECTOR	1 x 600 mm
RAIL	Single
FAN	120 mm
RPM	1600- 2000
BEARING	Hydraulic
NOISE	37,05 dBA

AC Input 100-240V / 50-60 Hz 10-5 A Serial: UK213850

OUTPUT VOLTAGE	+3,3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb
CORRIENTE	15 A	15 A	62,5 A	0,3 A	3 A
TOTAL	850W				

PN: UK213850
EAN: 8436617921407

ATILIUS 3.1 BLACK 850W GOLD
UK213850



PACKAGING

DIMENSÕES	305 (L) x 205 (W) x 130 (H) mm
PESO	2.4 kg
CAPACIDADE CÚBICA	0,0081 m^3
COR	Retail
MATERIAL	Cartão
PACKAGE CONTENT	Fonte de Alimentação ATX / Cabo de Alimentação Europeu

PROTEÇÕES & CERTIFICAÇÕES

CE / OVP / UVP/ SCP/ OPP / APFC

EFICIÊNCIA & CERTIFICAÇÕES

CE / ROSH / Cybenetics	Yes / Yes / Yes

OTHER FEATURES

DIMENSÕES DA CAIXA PRINCIPAL	670 (L) x 315 (W) x 225 (H) mm
PESO DA CAIXA PRINCIPAL	12,5 kg
UNIDADES POR CAIXA PRINCIPAL	5
UNIDADES POR PALETE AMERICANO	-
Unidades por Palete Europeu	-

PN: UK213850
EAN: 8436617921407

INFORMACIÓN DE PRECIOS

A continuación se detallan los precios recomendados y los precios exclusivos para clientes profesionales. Los precios profesionales pueden estar sujetos a condiciones y descuentos especiales.

PRICING INFORMATION

Below are the recommended prices and the exclusive prices for professional customers. Professional prices may be subject to special conditions and discounts.

INFORMAÇÃO DE PREÇOS

A seguir detalham-se os preços recomendados e os preços exclusivos para clientes profissionais. Os preços profissionais podem estar sujeitos a condições e descontos especiais.

PVPR	**PVD**

UNYKA CH

MADE IN CHINA
Imported by
COLORS INFORMATION TECHNOLOGY SPAIN S.L. Calle Morse, 49
28906 - Getafe
Madrid, España
TEL: +34 916 01 06 90
CIF: B84045574
www.unykach.com

RoHS

Al Azul